

安监总管一〔2010〕86号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，

运行管理不严格、隐患排查治理不认真等问题，导致队罐、跑车等

确保提升运输系统安全运行。

二、切实完善地下矿山提升运输设备设施

地下矿山提升运输系统必须符合规定要求，新安装的提升运

保持、深麻北二里生放保持、计角蒸及于由工保持等保持壮里、单

告外防照照、堤孔球在防创井而沉照当河上防防大壮照、创井、

部和中间车场要设阻车器或挡车栏,斜井下部车场要设躲避硐室;

且与提升机的启动应有闭锁关系,斜井提升系统必须有防止跑车装置。

且应有防止跑车装置,斜井提升系统必须有防止跑车装置。

且应有防止跑车装置,斜井提升系统必须有防止跑车装置。

后方可使用。六、四、此、其、備、維、修、時、間、照、行、業、年、度、行、業、法、規、進、行、

传动部件应经常处于灵活状态。

五、加大安全监管和执法力度

(一)突出重点,落实责任。各级安全监管部门要把提升运输系统作为地下矿山安全监管的重点内容之一,督促地下矿山企业

患。各地下矿山企业要明确分管负责人,配备足够的专业技术人

地下矿山提升系统的安全状况，按照《煤矿安全规程》

提升系统各部分，落实专人负责，严格执行规程，严把质量

关，加强对地下矿山的监督检查，督促地下矿山企业认真做

好提升系统的安全工作，防止发生提升系统事故。对存在

安全隐患、未按要求进行检测检验、存在重大安全隐患以及不深刻吸取事

(信息公开形式:主动公开)

主题词:非煤矿山 安全生产 通知