

中建材B109号  
2017年4月11日收

# 国家安全生产监督管理总局办公厅文件

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和《国务院办公厅关于转发安全监管总局等部门关于加强企业安全生产标准化工作的指导意见的通知》精神，进一步提升企业安全生产标准化水平，现就有关事项通知如下。

## 一、严格落实企业主体责任

企业是安全生产的责任主体，要严格落实企业主体责任，建立健全企业安全生产标准化体系，加强企业安全生产标准化建设，提高企业本质安全水平。

门建立汛期安全生产工作机制,细化责任分工,明确责任单位。要督促指导非煤矿山企业成立汛期安全生产工作领导机构,落实主要负责人领导责任,加强汛期安全生产工作管理,提高

#### 二、非煤矿山汛期安全生产工作

1. 非煤矿山汛期安全生产工作总体要求。各非煤矿山企业要严格落实汛期安全生产工作责任,认真开展汛期检查,制定防汛计划,落实防汛措施,增强汛期应急处置能力。

(一)查明并查清地下矿山。矿山企业必须编制地质水文地质工程地质环境地质环境影响评价,应从地质最高承压水位与地下水环境关系,并应设置人工岛,液面应高于最高洪水位1米以上;地表塌陷、裂隙区的周围要修筑截水沟,雨季,拆废的井筒、钻孔要封闭,防止雨水渗入,防止地表水渗入地下,防止地表水渗入地下,防止地表水渗入地下。

2. 非煤矿山汛期安全生产工作总体要求。各非煤矿山企业要严格落实汛期安全生产工作责任,认真开展汛期检查,制定防汛计划,落实防汛措施,增强汛期应急处置能力。

(二)查明并查清露天矿山。露天矿山企业要编制水文地质工程地质环境影响评价,应从地质最高承压水位与地下水环境关系,并应设置人工岛,液面应高于最高洪水位1米以上;地表塌陷、裂隙区的周围要修筑截水沟,雨季,拆废的井筒、钻孔要封闭,防止雨水渗入,防止地表水渗入地下,防止地表水渗入地下。在汛期,要加强对高陡边坡的监测监控,发现险情立即停产撤人,暴雨天气严禁作业。

(三)尾矿库。要按照《尾矿库安全技术规程》(AQ

2006)和《尾矿库安全监督管理办法》(安监总局令第36号)的要求,对尾矿库进行安全评估,对存在安全隐患的尾矿库,要及时进行治理,对存在重大安全隐患的尾矿库,要立即停产整顿,对存在特大安全隐患的尾矿库,要立即关闭。尾矿库周边要设置警示标志,严禁无关人员进入尾矿库周边危险区域,严防发生溃坝等事故。

(四)尾矿库闭库。尾矿库闭库前,要编制闭库方案,并报经所在地县级以上人民政府安全生产监督管理部门审批。闭库方案要包括闭库工程、闭库费用、闭库时间、闭库后的安全维护措施等。闭库工程要严格按照设计要求进行施工,闭库后要及时进行安全评估,确保安全。

#### 五、尾矿库的安全监督管理

各级安全生产监督管理部门要督促指导尾矿库企业落实主体责任,建立健全尾矿库安全管理制度,完善尾矿库安全设施,加强尾矿库安全检查和隐患排查治理,对存在重大安全隐患的尾矿库,要及时进行治理,对存在特大安全隐患的尾矿库,要立即关闭。尾矿库周边要设置警示标志,严禁无关人员进入尾矿库周边危险区域,严防发生溃坝等事故。

此要。

《安全生产监督管理办法》(安监总局令第36号)

查,重点检查位于地表河流、湖泊、水库附近或易受山洪、泥石流威胁以及水文地质条件复杂的矿山及尾矿库。及时对外事故隐患,指导企业落实整改措施,确保安全。



(信息公开形式:主动公开)

安全监管总局办公厅

2017年4月5日印发

经办人: 高艳刚

电话: 010-64438220

附件: 0